

H504 GLOW

GLIMMRAUCHERZEUGER



Der **H504 GLOW** ist konzipiert für den Betrieb an Heißräucheranlagen mit einer Kapazität von bis zu 18 Wagen und Klimareifeanlagen bis zu 80 Wagen mit naturbelassenen Hackschnitzeln und Räuchermehl als Verbrauchsmaterial.



TECHNISCHE DETAILS

1.

HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT & EINFACHE BEDIENUNG

- Der Raucherzeuger ist ausgestattet mit einer bedienerfreundlichen Kompaktsteuerung.

2.

ABSOLUTE GLEICHMÄSSIGKEIT DER PROZESSE & PRODUKTE

- Wir erreichen kurze Prozesszeiten durch eine hohe Rauchintensität und gleichmäßigen Rauch.

3.

BESTECHENDE QUALITÄT

- Wir garantieren höchste Betriebssicherheit durch eine Temperaturüberwachung mit integrierter Löscheinrichtung und Wasserdruckkontrolle sowie einer optionalen Rauch-Volumenstrom-Überwachung.

4.

HERVORRAGENDE HYGIENE

- Das durchdachte hygienische Design des Raucherzeugers sorgt für Zugänglichkeit zur Reinigung & Wartung.



MAßE

| BREITE | HÖHE | TIEFE | TRICHTER DURCHMESSER |
|---------|---------|---------|----------------------|
| 1000 mm | 2010 mm | 1400 mm | 1000 mm |

ENERGIEWERTE

| ELEKTROANSCHLUSS | WASSERANSCHLUSS | ABWASSERANSCHLUSS CONNECTION | RAUCHROHR |
|---|-----------------|------------------------------|-----------|
| 2 kW 400, 230, 440, 575 V 50/60 Hz 3Ph | 3-4 bar | DN32 | DN125 |

SONSTIGE

| WASSERVERBRAUCH | RAUCHMENGE | DRUCKLUFTVERBRAUCH | TRICHTERVOLUMEN | GEWICHT |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 0,3 m ³ /h | 250 m ³ /h | 250 m ³ /h | 280 l | 480 kg |